

Profil 45-ALU

Ref. A04023

Ref. arch B4023



- Einbau in Ecken
- Beleuchtungswinkel: 45 Grad
- Gute Wärmeableitung
- Breite Palette an Zubehör

ZWECK DES PRODUKTS

- Möbelbeleuchtung, funktionale Beleuchtung und dekorative Beleuchtung


INSTALLATION

- an der Oberfläche, mit speziellem Zubehör, Montageklebern oder doppelseitigem Klebeband
 - einfache Montage und Demontage durch Ein- und Ausrasten

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Standardlängen von Klus Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
 - Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zugschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Mögliche IP der Leuchte	20, 67
Mögliche Formen der Leuchte	polygonal
Profilquerschnitt	eckig
Breite	19 mm
Höhe	19 mm
LED-Klebebreite A	11.2 mm
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)	1
Beleuchtungswinkel	45
Lichtlinienfähig	ja
Gebäudetyp	HoReCa-Anlage, Ein weiterer, Kommerzielles Gebäude, Kulturelle/Unterhaltungseinrichtung, Außenbeleuchtung
Einrichtungszone	Büro, Küche, Bad, Nische, Schaufenster und Ausstellungen, Werbung / Verkaufsstellen, Möbel
Einfache Montage und Demontage durch Ein- und Ausrasten	ja
Kabelführung durch die Endkappe	ja

Farbe	Länge	Ref
■ silbern eloxiert	1000 mm	A04023A_1 B4023ANODA_1
	2005 mm	A04023A_2 B4023ANODA_2
	3010 mm	A04023A_3 B4023ANODA_3
■ silbern Nicht eloxiert	1000 mm	A04023N_1 B4023NA_1
	2005 mm	A04023N_2 B4023NA_2
	3010 mm	A04023N_3 B4023NA_3
■ schwarz eloxiert	1000 mm	A04023A07_1 B4023K7_1
	2005 mm	A04023A07_2 B4023K7_2
	3010 mm	A04023A07_3 B4023K7_3
	1000 mm	A04023L07_1 B4023L9005_1

Profil 45-ALU

Ref. A04023

Ref. arch B4023

Kabelführung von unten	ja
------------------------	----

Farbe	Länge	Ref
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz lackiert	2005 mm	A04023L07_2 B4023L9005_2
	3010 mm	A04023L07_3 B4023L9005_3
<input type="checkbox"/> weiß lackiert	1000 mm	A04023L10_1 B4023L9010_1
	2005 mm	A04023L10_2 B4023L9010_2
	3010 mm	A04023L10_3 B4023L9010_3
<input type="checkbox"/> weiß lackiert	1000 mm	A04023L10OD_1 B4023L9010OD_1
	2005 mm	A04023L10OD_2 B4023L9010OD_2

BEISPIELPROJEKTE





















Profil 45-ALU
















Ref. A04023

Ref. arch B4023


PASSENDEN ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME		MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
LENSO		PC	46.6 %	 transparente	B17112T 17112
				 milchige	B17037M 17037
LIGER		PC	70 %	 milchige	B17037M 17037
			32 %	 schwarz	B17037C 17040
KA-COM		PVC	70 %	 milchige	B17179M 17179
			93 %	 transparente	B17179T 17180
HS		PC	73 %	 milchige	B17208M 1369
			94 %	 transparente	B17208T 1370
KA-PRO		PC	67 %	 milchige	B17064M 17064
			94 %	 transparente	B17064T 17065
KA		PC	63 %	 milchige	B17035M 17035
			91 %	 transparente	B17035T 17036

PASSENDEN ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME		MATERIAL	FARBE	REF.
45-ALU		PP	 grau	C20124C02 1383
			 weiß	C20124C10 20003
			 schwarz	C20124C07 24070
45-ALU-OTW		PP	 grau	C20124C02TW 1440
			 weiß	C20124C10TW 21003
			 schwarz	C20124C07TW 24085
45-ALU-OTW-MW		PP	 grau	C20105C02TW 00031
			 weiß	C20105C10TW 23003
			 schwarz	C20105C07TW 24163
45-ALU-MW		PP	 grau	C20105C02 00030
			 weiß	C20105C10 22003

PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED



K-1210-12V

K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V




K-1275-12V

K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V




WP-K-1275-12V

KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_błąd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > CRI 95+



WP-K-CR-1210-24V

KWP-CR-1210-24
Ref. arch WP-K-CR-1210-24V




WP-K-CR-1220-24V

KWP-CR-1220-24
Ref. arch WP-K-CR-1220-24V




WP-K-CR-1275-24V

KWP-CR-1275-24
Ref. arch WP-K-CR-1275-24V




K-CR-1210-24V

K-CR-1210-24
Ref. arch K-CR-1210-24V



K-CR-1220-24V

K-CR-1220-24
Ref. arch K-CR-1220-24V



K-CR-1275-24V

K-CR-1275-24
Ref. arch K-CR-1275-24V



K-CR-1820-HD-24V

K-CRHD-1820-24
Ref. arch K-CR-1820-HD-24V



K-CR-1910-HD-24V

K-CRHD-1910-24
Ref. arch K-CR-1910-HD-24V

PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > MONOWEISS



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > BEFESTIGUNGSCLIPS



BEFESTIGUNGSCLIP

45-STN

C24144N00, C24262L07,
C24265L10

Ref. arch 24144, 24262, 24265

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > STANDARD-BEFESTIGUNGEN UND -KÖPFE FÜR PROFILE

Profil 45-ALU

Ref. A04023

Ref. arch B4023



KOPF
45-ST
C28111N00
Ref. arch 42210



BEFESTIGUNG
DP-45-MOC
C28256N00
Ref. arch 00652

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > STROMFÜHRENDE BEFESTIGUNGEN UND KÖPFE FÜR PROFILE



KOPF
45-ZZ
C28112N00
Ref. arch 42212