

Seil CU FI 0,95 mm

Ref. Z70240

Ref. arch 70240



- Einpolige Leitfähigkeit möglich

ZWECK DES PRODUKTS

- zum Aufhängen von LED-Leuchten

INSTALLATION

- mit einer Druckschraube in der Befestigung verriegelt
- Ende mit einer speziellen Klemmhülse gesichert

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Stahl, Kupfer
Farbe	■ silbern
Leitfähigkeit	ja
Betriebstemperatur	60°C

Tragfähigkeit	21 kg
Maximale Stromstärke	6 A
Spannungsverlust	0.55 V

BEISPIELPROJEKTE



PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > ENDKAPPEN MIT STROMANSCHLUSS

Seil CU FI 0,95 mm

Ref. Z70240

Ref. arch 70240



ABDECKUNG FÜR
STROMVERSORGUNG

OLEK-LUK

C28213C02

Ref. arch 42620



ABDECKUNG FÜR
STROMVERSORGUNG

OLEK

C28212C02

Ref. arch 42619



ABDECKUNG FÜR
STROMVERSORGUNG

PDS-4-ALU

C28257C02

Ref. arch 1407



ABDECKUNG FÜR
STROMVERSORGUNG

MICRO

1443



ABDECKUNG FÜR
STROMVERSORGUNG

JAZ-DUO-N

C28224C02P, C28224L10P

Ref. arch 42632, 42664



ABDECKUNG FÜR
STROMVERSORGUNG

PIKO-O

C28223C7012

Ref. arch 42631

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > STROMFÜHRENDE BEFESTIGUNGEN UND KÖPFE FÜR OBERFLÄCHEN



BEFESTIGUNG

P-B-Z

C28246N00

Ref. arch 00037




BEFESTIGUNG

W-B-Z

C28257N00

Ref. arch 1524



BEFESTIGUNG

P-KG

C28197N00

Ref. arch 42551



BEFESTIGUNG

W-KG

C28258N00

Ref. arch 1559



BEFESTIGUNG

P-KG-Z

C28199N00, C28199L07,
C28199L10

Ref. arch 42553, 42553L9005,
42553L9010



BEFESTIGUNG

W-KG-Z

42552



BEFESTIGUNG

W-BOX-Z

C28253N00

Ref. arch 00643



BEFESTIGUNG

W-M-Z

C28249N00, C28249C07,
C28249C10

Ref. arch 00093, 00093L9005,
00093L9010



BEFESTIGUNG

P-M-Z

C28250N00, C28250C07,
C28250C10

Ref. arch 00097, 00097L9005,
00097L9010



BEFESTIGUNG

FI-8-LIN-Z

C28173N00, C28173L10,
C28173L07

Ref. arch 42288, 42288L9010,
42288L9005

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > STROMFÜHRENDE BEFESTIGUNGEN UND KÖPFE FÜR PROFILE

Seil CU FI 0,95 mm

Ref. Z70240

Ref. arch 70240



BEFESTIGUNG
DP-ZO-PDS-O
C28255N00
Ref. arch 00650



BEFESTIGUNG
PUSZ-LIN-LEB
C28162N00, C28162L10,
C28162L07
Ref. arch 42277, 42277L9010,
42277L9005



BEFESTIGUNG
PUSZ-LIN-MR
C28163N00, C28163L10,
C28163L07
Ref. arch 42278, 42278L9010,
42278L9005



BEFESTIGUNG
PUSZ-LIN-ZD
C28164N00, C28164L10,
C28164L07
Ref. arch 42279, 42279L9010,
42279L9005



BEFESTIGUNG
PUSZ-LIN-ZM
C28160N00, C28160L10,
C28160L07
Ref. arch 42275, 42275L9010,
42275L9005