

# Befestigung FI-8-LIN-ZM

Ref. C28170N00, C28170L10, C28170L07

Ref. arch 42285, 42285L9010, 42285L9005

- Längsaufhängung am Seil
- Mindestabmessungen

## ZWECK DES PRODUKTS


- zum Aufhängen von LED-Leuchten

## INSTALLATION

- an der Leuchte, mit einem kleinen Schloss
- mit der Druckschraube am Seil



## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	rostfreier Stahl, PA
Breite	8 mm
Höhe	16.6 mm
Durchmesser	8 mm
Tragfähigkeit	5 kg

Farbe	Ref
<input checked="" type="checkbox"/> silbern	C28170N00 42285
<input type="checkbox"/> weiß	C28170L10 42285L9010
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	C28170L07 42285L9005

# Befestigung FI-8-LIN-ZM

Ref. C28170N00, C28170L10, C28170L07

Ref. arch 42285, 42285L9010, 42285L9005


## VERWANDTE PROFILE > ARCHITEKTONISCH



**3035-O**  
A08441  
Ref. arch B8441




**GIZA**  
A05556  
Ref. arch B5556



**GIZA-DUO-LL**  
A02162  
Ref. arch C2162



**GIZA-LL**  
A00758  
Ref. arch C0758



**JAZ**  
A08547  
Ref. arch B8547



**LIPOD**  
A05554  
Ref. arch B5554



**OPK-4**  
A00370  
Ref. arch C0370

## VERWANDTE PROFILE > MINIMALISTISCH



**PIKO-ZM**  
A01168  
Ref. arch C1168

## VERWANDTE PROFILE > UNIVERSAL



**OLEK**  
A08505  
Ref. arch B8505



**PDS-ZM-PLUS**  
A02056  
Ref. arch C2056




**PDS-ZMG**  
A01418  
Ref. arch C1418

# Befestigung FI-8-LIN-ZM

Ref. C28170N00, C28170L10, C28170L07

Ref. arch 42285, 42285L9010, 42285L9005

## VERWANDTE SYSTEME > FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG



**3035-KOZE**  
A08441+A18056  
Ref. arch 18056+B8441



**PK-4**  
A18044+A00370  
Ref. arch 18044+C0370

---

## PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > SEILE UND STÄBE



LINKA STALOWA  
**FI-1 1m**  
C24522N00  
Ref. arch 1397



SEIL  
**0,5 mm**  
Z70499  
Ref. arch 70499