

# Abdeckung FOLED

Ref. B17045S, B17045C

Ref. arch 17047, 17045



## ZWECK DES PRODUKTS

- LED-Schutz und Lichtstreuung in Leuchten


## INSTALLATION

- am Profil, durch Einpressen

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- ACHTUNG! starre Abdeckung, nicht für Biegung oder Verformung geeignet
- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz  $\pm 1,5$ mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	PMMA
Formen	flach (im Gehäuse versteckt)
Maximale Länge auf Anfrage	6000 mm
Breite	26.9 mm
Lichtlinienfähig	ja
Beständig gegen UV-Strahlen	ja

Farbe	Länge	Lichtdurchlässigkeit	Ref
<input type="checkbox"/> milchige	1000 mm	78 %	B17045S_1 17047_1
	2005 mm		B17045S_2 17047_2
	3010 mm		B17045S_3 17047_3
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	1000 mm	39 %	B17045C_1 17045_1
	2005 mm		B17045C_2 17045_2
	3010 mm		B17045C_3 17045_3

# Abdeckung FOLED

Ref. B17045S, B17045C

Ref. arch 17047, 17045

## VERWANDTE PROFILE > SPANNDÉCKEN



**FOLED**  
A08332V1  
Ref. arch B8332V1



**FOLED-BOK**  
A08334V1  
Ref. arch B8334V1



**FOLED-SUF**  
A08333V1  
Ref. arch B8333V1