

LED-band K-1530-RGB+W-24V

Ref. K-RGBW-1530-24

Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



Dimensions: Breite [W]: 10 mm | Maximale Stromkabellänge [L]: 6 m | Schnittmöglichkeit je [C]: 62.5 mm | Abstand zwischen LEDs [D]: 10 mm | Höhe [H]: 1.5 mm



■ Zertifikat UL Listed

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP-Schutzart	20
LED-Farbe	RGB+W
CRI	90
Nur gültig für Weiß	ja
LxBy	L80B50
Lebensdauer	60000 h
Betriebstemperatur	-20°C - 60°C
Versorgungsspannung	24 V DC
Leistung	15.3 W/m
Abstrahlwinkel	120°

Anzahl LEDs pro 1 m	384
Anzahl der LEDs pro Segment	24 Stück
Energieverbrauch	16 kWh/1000h
Garantie [Monat]	48
Klasa energetyczna	G

Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichteffizienz
3000 K	252 lm/m	16 lm/W
RED	48 lm/m	3 lm/W
GREEN	330 lm/m	21 lm/W
BLUE	68 lm/m	4 lm/W