

Abdeckung KA-PRO

Ref. B17064M, B17064T

Ref. arch 17064, 17065

ZWECK DES PRODUKTS

- LED-Schutz und Lichtstreuung in Leuchten

INSTALLATION

- am Profil, durch Einpressen

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz $\pm 1,5$ mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zugschnittservice bei KLUŚ dazuwählen



TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	PC
Formen	flach
Maximale Länge auf Anfrage	10000 mm
Breite	12.4 mm

Farbe	Länge	Lichtdurchlässigkeit	Ref
□ milchige	1000 mm	67 %	B17064M_1 17064_1
	2005 mm		B17064M_2 17064_2
	3010 mm		B17064M_3 17064_3
▨ transparente	1000 mm	94 %	B17064T_1 17065_1
	2005 mm		B17064T_2 17065_2
	3010 mm		B17064T_3 17065_3

Abdeckung KA-PRO

Ref. B17064M, B17064T

Ref. arch 17064, 17065

VERWANDTE PROFILE > ARCHITEKTONISCH



KOZMA
A18040
Ref. arch 18040




OPK-4
A00370
Ref. arch C0370



PDS-T
A02057
Ref. arch C2057



PDS-UST
A02725
Ref. arch C2725



POK-US
A01234
Ref. arch H1234



POKET
A01179
Ref. arch H1179

VERWANDTE PROFILE > BELEUCHTUNG DER TREPPE




POR
A06144
Ref. arch B6144




STEP
A18042
Ref. arch 18042


VERWANDTE PROFILE > FÜR HAUPTBELEUCHTUNG



DES
A18030
Ref. arch 18030



MOD-100
A18049A
Ref. arch 18049




MOD-50
A18047
Ref. arch 18047

VERWANDTE PROFILE > FÜR DEN BAU VON WANDLEUCHTEN

Abdeckung KA-PRO

Ref. B17064M, B17064T


Ref. arch 17064, 17065



LIT-L
A18033
Ref. arch 18033



OBIT
A04826
Ref. arch W4826



PLAKIN-DUO
A04106

VERWANDTE PROFILE > HINTERGRUNDBELEUCHTUNG TRANSPARENTER PLATTEN



PULA
A18035
Ref. arch 18035

VERWANDTE PROFILE > NISCHENBELEUCHTUNG



NISA-KON
A18027
Ref. arch 18027



NISA-KRA
A18026
Ref. arch 18026



NISA-NI
A18029
Ref. arch 18029



POLI
A07176
Ref. arch B7176


VERWANDTE PROFILE > UNIVERSAL



45-16
A08504
Ref. arch B8504



45-ALU
A04023
Ref. arch B4023



KUBIK-45
A07697
Ref. arch B7697



MICRO-ALU
A01888
Ref. arch B1888



MICRO-H
A00599
Ref. arch C0599

Abdeckung KA-PRO

Ref. B17064M, B17064T

Ref. arch 17064, 17065



MICRO-HG
A01419
Ref. arch C1419



MICRO-NK
A01587
Ref. arch C1587



MICRO-PLUS
A02966
Ref. arch C2966



OLEK
A08505
Ref. arch B8505



PDS-4-PLUS
A01263
Ref. arch C1263



PDS-H
A0920
Ref. arch B9204



PDS-NK
A01588
Ref. arch C1588




PDS-ZM-PLUS
A02056
Ref. arch C2056




PDS-ZMG
A01418
Ref. arch C1418

VERWANDTE SYSTEME > FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG



MOD-100
18049



MOD-50
18047



PK-4
A18044+A00370
Ref. arch 18044+C0370