

Abdeckung KIDES-DUO

Ref. B17131F

Ref. arch 17131



ZWECK DES PRODUKTS

- LED-Schutz und Lichtstreuung in Leuchten

INSTALLATION


- am Profil, durch Einpressen

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- ACHTUNG! starre Abdeckung, nicht für Biegung oder Verformung geeignet
- Standardlängen von KLUŚ Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz $\pm 1,5$ mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen



TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Farbe	mattiert
Material	PMMA
Formen	rechteckiger
Maximale Länge auf Anfrage	6000 mm
Lichtdurchlässigkeit	86 %
Breite	37 mm
Beständig gegen UV-Strahlen	ja


Länge	Ref
1000 mm	B17131F_1 17131_1
2005 mm	B17131F_2 17131_2
3010 mm	B17131F_3 17131_3

Abdeckung KIDES-DUO

Ref. B17131F

Ref. arch 17131

VERWANDTE PROFILE > FÜR DEN BAU VON WANDLEUCHTEN



KIDES-DUO

A18032

Ref. arch 18032