

Profil KRAV-05IN

Ref. A18045

Ref. arch 18045



- Hintergrundbeleuchtung transparenter Platten
- Unterstützte Plattendicken: 11,9-13,5 mm - 0.47-0.53"

ZWECK DES PRODUKTS

- dekorative Kantenbeleuchtung für transparente Platten


INSTALLATION

- am Plattenrand mit einem speziellen doppelseitigen Klebeband

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- das Profil hat eine dekorative Funktion, es stellt keine Befestigung dar
- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz $\pm 1,5$ mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Farbe	silbern eloxiert
Mögliche IP der Leuchte	20
Mögliche Formen der Leuchte	rechteckiger
Profilquerschnitt	rechteckiger
Breite	16.9 mm
Höhe	28 mm
LED-Klebebreite A	11 mm
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)	1
Gebäudetyp	Handelsgebäude, HoReCa-Anlage
Einrichtungszone	Möbel, Schaufenster und Ausstellungen, Werbung / Verkaufsstellen
Kabelführung von unten	ja

Länge	Ref
1000 mm	A18045A_1 18045ANODA_1
2005 mm	A18045A_2 18045ANODA_2
3010 mm	A18045A_3 18045ANODA_3

Profil KRAV-05IN



Ref. A18045

Ref. arch 18045




BEISPIELPROJEKTE



PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME	MATERIAL	FARBE	REF.
KRAV-05IN	 ABS	 grau	C24308C02 24308

PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT

 <p>K-RGB-1200-24V K-RGB-1200-24 Ref. arch K-RGB-1200-24V</p>	 <p>K-1200-RGB+27/65-24V K-RGB27/65-1200-24 Ref. arch K-1200-RGB+27/65-24V</p>	 <p>K-RGB-0700-24V K-RGB-700-24V Ref. arch K-RGB-0700-24V</p>
--	--	---

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGE



KABELVERSCHRAUBUNG

6,4x1,6
C24518C07

Ref. arch 00802Lo