

- Konzentriert den Lichtstrom (30° Winkel)

ZWECK DES PRODUKTS

- LED-Schutz und Lichtbündelung in Leuchten


INSTALLATION

- am Profil, durch Einpressen


ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz $\pm 1,5$ mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Farbe	 transparente
Material	PC
Formen	flach (im Gehäuse versteckt)
Lichtdurchlässigkeit	46.6 %
Breite	12 mm
Licht fokussierend	ja
Beständig gegen UV-Strahlen	ja

Länge	Ref
1000 mm	B17112T_1 17112_1
2005 mm	B17112T_2 17112_2
3010 mm	B17112T_3 17112_3

VERWANDTE PROFILE > ARCHITEKTONISCH




KOZMA
A18040
Ref. arch 18040




PDS-T
A02057
Ref. arch C2057



PDS-UST
A02725
Ref. arch C2725




POKET
A01179
Ref. arch H1179



POK-US
A01234
Ref. arch H1234

VERWANDTE PROFILE > FÜR DEN BAU VON WANDLEUCHTEN



PLAKIN-DUO
A04106

VERWANDTE PROFILE > UNIVERSAL




45-16
A08504
Ref. arch B8504



45-ALU
A04023
Ref. arch B4023



PDS-H
A0920
Ref. arch B9204



PDS-ZM-PLUS
A02056
Ref. arch C2056



PDS-ZMG
A01418
Ref. arch C1418



PDS-NK
A01588
Ref. arch C1588



PDS-4-PLUS
A01263
Ref. arch C1263

PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > CRI 95+




K-CR-1275-24V
K-CR-1275-24
Ref. arch K-CR-1275-24V


PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > HÖHE EFFIZIENZ




K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V




K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V




K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V


PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > MONOWEISS




K-0480-24V
K-27-0480-24
Ref. arch K-0480-24V



K-VHE-0480-24
_biał
Ref. arch K-VHE-0480-24



K-0960-24V
K-0960-24
Ref. arch K-0960-24V



K-1440-24V
K-1440-24
Ref. arch K-1440-24V